

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY CS COLGANTE

6L · 12L

 **klarwod**
od 1990



**BEZKOMPROMISOWY,
PODWIESZANY
ZMIĘKCZACZ WODY**

BRAK MIEJSCA TO JUŻ NIE PROBLEM!
CS COLGANTE możesz powiesić na ścianie,
a jego głębokość to jedynie 21 cm.

TWOJE KORZYŚCI:

Miękka, czysta, zdrowa woda w Twoim domu.

30% oszczędność energii, nawet do 40% większa wydajność detergentów. Wydłużona żywotność sprzętów AGD oraz ochrona kotłów grzewczych.

Zdrowsza, gładsza skóra i lśniące włosy. Idealne rozwiązanie dla skóry wrażliwej (także u dzieci) i skłonnej do alergii.

Poprawa walorów smakowych napojów i potraw.

Trwalsze, delikatniejsze w dotyku tkaniny o intensywnych barwach.

ZALETY:

- Opcja montażu na ścianie
- Kompaktowa obudowa **SLIM** (zaledwie 21 cm głębokości)
- Najwyższej jakości monosferyczna żywica jonowymienna **LEVATIT**
- Estetyczny design
- Komponenty wysokiej jakości
- Zapewnia dopływ wody podczas regeneracji

FUNKCJONALNOŚĆ:

- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta głowica sterująca
- Automatyczna i bezobsługowa praca zmiękczacza
- Możliwość dokładnego zaprogramowania urządzenia do indywidualnych potrzeb zapewniając najefektywniejszą i ekonomiczną pracę urządzenia
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass



 **klarwod**
od 1990

Klarwod Sp. z o.o.
ul. Lipowa 37
05-520 Konstancin-Jeziorna

biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl

(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 717 53 66

DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS COLGANTE 6	CS COLGANTE 12
Przepływ (m ³ /h)	0,5	1,1
Pojemność złoża (litr)	7,5	12
Pojemność jonowymienna (m ³ /dH)	21	40
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	1,2	2,2
Pojemność zbiornika na sól (kg)	18	37
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	21,5 / 50 / 68	21,5 / 50 / 94,3
Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. (cale)	7" / 17"	7" / 30"
Temperatura pracy (C°)	1 - 30	
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6	
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60	
Napięcie pracy (V)	12	
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)	
Przyłącze (cale)	1"	

EKSPLOATACJA:



Zmiękcacz wody **CS COLGANTE** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po **5-10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.