



KOMPAKTOWY ZMIĘKCZACZ NAJWYŻSZEJ KLASY

Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczenia wody przeznaczona do stosowania na głównym ujęciu wody w budynkach mieszkalnych i domach jednorodzinnych.

Gwarantuje redukcję twardości wody poprzez usunięcie z niej soli wapnia i magnezu.

Europejska jakość za rozsądne pieniądze.

ZALETY:

- Ekonomiczny w eksploatacji
- Przyjazny dla zdrowia i środowiska
- Niskie koszty eksploatacji (maksymalnie obniżone zużycie wody i soli do regeneracji)
- Dwa systemy antyzalazniowe
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja

FUNKCJONALNOŚĆ:

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta głowica sterująca wraz z mixingiem - pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- Możliwość wyjęcia sterownika z obudowy
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass

DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS SHADOW 20	CS SHADOW 25
Przepływ (m ³ /h)	1,4	1,7
Pojemność złoża (litr)	20	25
Pojemność jonowymienna (m ³ /dH)	51	64
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	2,0	2,5
Pojemność zbiornika na sól (kg)	52	52
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	35 / 50 / 109	35 / 50 / 109
Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. (cale)	10" / 35"	10" / 35"
Temperatura pracy (C°)	1 - 30	
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6	
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60	
Napięcie pracy (V)	12	
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)	
Przyłącze (cale)	1"	

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m³)

TWARDOŚĆ WODY (stopnie niemieckie)	CS SHADOW 12	CS SHADOW 20	CS SHADOW 25
15 dh	1,4	3,4	4,1
23 dh	0,9	2,1	2,4
33 dh	0,6	1,5	1,8

EKSPLOATACJA:



Zmiękczacz wody **CS SHADOW** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po **5-10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.