



## SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY RO 600G



### OSZCZĘDNOŚĆ WODY - NIŻSZE RACHUNKI

Kompaktowy system RO wyposażony w nowoczesną, wysokowydajną technologię oszczędzania wody, wysoki poziom odzysku wody pomaga obniżyć rachunki.

Inteligentny system zaprojektowany by przedłużyć żywotność membrany i innych elementów sterowania elektrycznego.

Połączenia wodne zintegrowane w jednym kolektorze przepływu wody, zmniejszają liczbę nieszczelności.

#### DANE TECHNICZNE:

Srednica rur	3/8"
Zasilanie	230 V, 50 Hz, 24 V
Wydajność	do 50 l/h
Moc	80 W
Wymiary (wys x szer x głęb):	431 mm x 231 mm x 324 mm
Zakres temperatur	1°C - 30°C

#### ZALETY:

- Wysoki przepływ przy kompaktowej konstrukcji, szybkim podłączeniu i łatwej instalacji.
- Prosta, intuicyjna konstrukcja - łatwa wymiana filtrów.
- Oszczędność miejsca - brak zbiornika. Zwarta obudowa, niewielkie rozmiary urządzenia.
- Przezroczysta obudowa osłony przeciwpływowej, ciągły podgląd stanu pracy.
- System przestanie działać automatycznie po wykryciu wycieku. Czujnik antyzalaniowy będzie informował o alarmie sygnałem dźwiękowym oraz migającą diodą.

